



valvola coassiale

tipo MK 50 DR FK 50 DR



valvola 3/2 vie
gamma pressione PN 0-16 bar
passaggio DN 50 mm
connessione filettatura/flangiate
funzione valvola normalmente chiusa (A ► B) simbolo **NC**
 valvola normalmente aperta (A ► B) simbolo **NO**



⚠ I dati del materiale corpo valvola si riferiscono esclusivamente alle connessioni in contatto con il fluido.

sistema costruttivo bilanciato in pressione con molla di posizionamento, sovrapposizione negativa
materiale del corpo ① ② acciaio, galvanizzato
 ③ ⑤ senza metalli non ferrosi
 ④ acciaio, nichelato ⑥ acciaio inox
sede della valvola resina sintetica su metallo
tenute NBR PTFE, FPM, CR, EPDM

informazioni necessarie

- passaggio
- connessioni
- funzione NC/NO
- pressione di esercizio
- ingresso pressione in A, B o C
- portata
- fluido
- temperatura del fluido
- temperatura ambiente
- tensione nominale

caratteristiche generali		opzioni
connessioni	MK filettature G 2 FK flangia PN 16	filettature speciali flange speciali
funzione	NC	NO
gamma pressione	bar 0-16 A → B mass16 / B → A mass10 / A → C mass16 / C → A mass16	
valore Kv	m³/h 28,2	
vuoto	grado di perdita < 10 ⁻⁶ mbar•l•s ⁻¹	su richiesta
pressione-vuoto	P ₁ ↔ P ₂ su richiesta	
contropressione	P ₂ > P ₁ vedi gamma pressione gassosi - liquidi - altamente viscosi - gelatinosi - contaminati	
fluidi abrasivi		su richiesta
regolazione velocità	apertura chiusura	
direzione del flusso	vedi gamma pressione	
numero di cicli	1/min 40	
tempo di risposta	ms apertura 400 chiusura 400	
temperatura del fluido	°C CC: -20 a +80 CA: -20 a +80	-20 a +120 -20 a +120
temperatura ambiente	°C CC: -20 a +80 CA: -20 a +80	
fine corsa magnetici		induttivi
comando manuale		disponibile
approvazioni		LR/GL/WAZ
montaggio		staffe di fissaggio
peso	kg MK 31,5 FK 38,5	
dispositivi ulteriori		su richiesta

⚠ Il design tecnico delle valvole è basato sulle caratteristiche del fluido e dell'applicazione. Questo può portare a deviazioni dalle specifiche generali mostrate nella documentazione con riferimento al design, i materiali delle tenute e le caratteristiche.


⚠ Se l'ordine o le specifiche applicative sono incomplete od imprecise può esistere un rischio di un design tecnico incorretto per l'applicazione richiesta. Come conseguenza, le proprietà fisiche e/o chimiche dei materiali o tenute impiegate, possono non essere adatte per l'applicazione in questione.

caratteristiche elettriche		opzioni
tensione nominale	U _n 24 V CC U _n 230 V 40-60 Hz CA	tensioni speciali su richiesta tensioni speciali su richiesta
pilotaggio	CC cc bobina corrente continua CA ca bobina corrente continua con raddrizzatore integrato	sopra i 100°C con raddrizzatore separato
grado isolamento	H 180°C	
protezione	IP65	
inserzione continua	ED 100%	
connessione	connettore secondo DIN EN 175301 -803 forma A, 4 posizioni x 90° / diametro cavo 6-8 mm	custodia metallica M16x1,5
opzioni		connettore trasparente, con varistore
dispositivi ulteriori		
consumo	bobina N 24 V CC 2,80 A 230 V 40-60 Hz CA 0,33 A	
	bobina H 24 V CC 3,30 A 230 V 40-60 Hz CA 0,43 A	
antideflagrante		
fine corsa magnetici	induttivi (I) induttivi (B)	normalmente aperta-PNP normalmente aperta-PNP

■ le caratteristiche non evidenziate sono standard.
 ■ le caratteristiche evidenziate in grigio sono a richiesta.

tipo MK 50 DR

funzione: **NC**
chiusa non azionata (A ► B)




lunghezza costruttiva	L ₁	L ₂	L ₃
standard	453	363	553
con 1/2 finecorsa induttivi	453	363	553
comando d'emergenza manuale (Hd) Hd con 1/2 finecorsa induttivi	453	363	553

flangiate PN	DIN	øD	øk	ød
16	2633	165	125	18

tipo FK 50 DR

funzione: **NO**
aperta non azionata (A ► B)



L'applicazione specifica relativa alla temperatura, pressione, cadenza di funzionamento, fluido e le sue caratteristiche, possono limitare il campo di utilizzo o si rende necessario rilevanti modifiche sui materiali e sulle tenute.

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche • Decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa • Disegni specifici su richiesta